



## 品質管理の強い味方

割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型の pH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。

### - 仕様 -

#### COCO-pH コンパクト pH メーター

型式	CC-PH1
測定範囲	pH0.00 ~ 14.00
分解能	pH0.01
測定精度	pH±0.10
校正	校正液 (pH4.01,6.86,9.18)
温度補正範囲	10 ~ 40°C
サンプル量	0.6mL 以上
電源	単 4 アルカリ乾電池 ×2 本
付属品	校正液 (4.01、6.86、9.18) 各 1 本 約 10mL



# わずか 3 秒で計測可能

COCO で実現するストレスフリーな pH 測定

	従来品(浸漬タイプ)	COCO
電極の保管	純水で浸漬保管	ドライ
測定前準備	水に15分浸漬	なし
校正前準備	流水で10分洗う	※電極が乾いている場合は水道水を多めに滴下してしばらく放置する
測定	3分～	3秒



## 広範囲の pH 測定範囲と測定対象素材

pH0.00 ～ 14.00 までの測定が可能で、測定精度も pH±0.10 を実現。  
水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。  
また半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。

## 少量のサンプルで測定可能

わずか 3 滴のサンプルで測定可能です。  
浸漬タイプの pH 測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。  
また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。

## 高耐久、長寿命

割れにくいガラス電極を採用しています。  
従来の pH 計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。  
COCO pH は、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。

## メンテナンスフリー

従来の pH 計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液 KCL の定期交換などの、メンテナンスが不要です。  
また、防水性能は IP65 を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使い頂けます。

 **COOL TECH**

クール・テック株式会社

〒201-0014 東京都狛江市東和泉2-16-30

TEL : 03-5761-5047 FAX : 03-5761-5048

Mail : info@cooltech.jp HP : <https://cooltech.jp>

詳しくはこちら！

