### **COOL TECH**

フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポート!

## 研磨・バツ取り自動化用フローティングないぶー

## (\*\*) こんなお悩みありませんか?

- ▼ 手作業では仕上がりにムラが出やすい
- ▼ 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい
- ▼ ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい



### フローティングホルダーが解決します!

常に安定した押し当て圧を自動でコントロール 磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現 複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK! ロボットや工作機械への取り付けも簡単

作業効率アップ

品質安定化

自動化を 手軽に実現

# 仕様と



|              | IÌ                           | <u> </u>                     |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 製品名          | 粗研磨/高硬度材対応タイプ<br>中硬度材粗加工にも対応 | 仕上げ/低荷重タイプ<br>中硬度材の精密仕上げにも対応 |
| 型番           | MX-FH-H                      | MX-FH-S                      |
| シャンク径        | Φ12×46.5mm                   |                              |
| チャック径        | Ф3тт                         |                              |
| 最高使用回転数      | 3000rpm                      |                              |
| フローティングストローク | 6mm                          |                              |
| フローティング方向    | 上下                           |                              |
| 切込荷重範囲       | 2~42N                        | 1~21N                        |
| 切込荷重定数       | 2N/mm                        | 0.98N/mm                     |
| 本体サイズ        | Φ26×129.5mm                  |                              |
| 本体重量         | 163g                         |                              |
|              |                              |                              |

# age example

#### フライスツールマーク除去

ツールマーク除去 光沢出し研削 鏡面仕上げ

課題 ┃ 0リングやガスケットのシール面のツールマークを除去したい。表面粗さを小さくしたい。

フローティングホルダーにより常に一定圧を維持。

ムラなく均一な鏡面を実現。



#### 旋盤研磨

表面粗さ改善艶、光沢出し 粗さのバリ取り

│加工後の粗さや光沢にばらつき。再研磨が必要なことも。

フローティングホルダーが最適な押し当て圧を自動調整し 安定した艶出し研磨を実現。



旋削表面粗さ波形

研磨前

研磨後




Rz 改善

#### 金型研磨

ツールマーク除去 ピン角仕上げ 研削目除去

課題 │複雑形状の合わせ面やポケット面で、手作業仕上げが必要。

フローティングホルダーが微妙な段差を自動追従。 手作業レスで均一な鏡面。




#### 深座グリ面コンタリング研磨

**座グリ底面研磨** 座グリ底エッジバリ取り

座グリ底面のシール性向上のため表面を鏡面仕上げにしたい。

フローティングホルダー×ミラースポンジで鏡面仕上げが楽々。 中央穴のエッジに出るバリも除去可能。




#### 壁際面研磨

祭底面研磨 壁際エッジバリ取り

壁際底面のビビり痕を無くし、後工程の研削仕上げ工程を無くしたい。



MC工程で研磨仕上げが完了でき、工程集約が可能に。





クール・テック株式会社 〒201-0014 東京都狛江市東和泉2-16-30

TEL: 03-5761-5047 FAX: 03-5761-5048 E-Mail: support@cooltech.jp URL: https://cooltech.jp 詳しくはこちら!

